


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
Progetto per la realizzazione dello scarico di acque bianche, dalla  
discarica controllata per RSU, di Colle Fagiolara, alla rete fognaria

Lazio Ambiente SPA

Genazzano, 20/11/2017

Ing. Roberto Ercoli



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A CORPO</b>								
1 S01.01.007.0 1	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m <sup>2</sup> di superficie di scavo protetta. (H/peso=(1+1,8)/2) (H/peso=(1,60+1,7)/2) (H/peso=(1,6+1,4)/2)	2,00 2,00 2,00	24,80 24,75 30,50		1,400 1,650 1,500	69,44 81,68 91,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					242,62	15,56	3'775,17
2 S01.01.005.2 7	Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.	2,00 1,00	55,26 175,00			110,52 175,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					285,52	3,78	1'079,27
3 S01.04.002.0 6.c	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici co ... 00 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso per mese o frazione: Lunghezza pari a 1800 mm (lung.=32/1,8)	2,00	17,78			35,56		
	SOMMANO cad					35,56	3,54	125,88
4 B02.05.006	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico					5,00		
	SOMMANO kg					5,00	3,60	18,00
5 S01.02.002.0 5.a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale ... lergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione bassa					10,00		
	SOMMANO paio					10,00	8,45	84,50
6 S01.02.002.4 1	Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI-EN 352-1. Costo d'uso per mese o frazione.					5,00		
<b>A RIPORTARE</b>								
						5,00		5'082,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5,00		5'082,82
	SOMMANO cad					5,00	0,49	2,45
7 S01.02.002.4 4	Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).					5,00		
	SOMMANO paio					5,00	3,97	19,85
8 S01.02.002.5 0	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi).					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	16,09	80,45
9 S01.02.002.6 6	Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,84	19,20
10 S01.02.002.6 7	Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,02	15,10
11 S01.04.002.0 1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	3,14	28,26
12 S01.04.002.0 2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46- 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	4,38	39,42
13 S01.04.002.0 3	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o frazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,78	39,12
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							5'326,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'326,67



